

Informacja o posiadanym parku maszynowym

Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych :

Wtryskarki tworzyw termoplastycznych.

- Ciśnienie wtrysku do 170 MPa
- Maksymalna masa kształtki: od 130 g do 259 g
- Wymiary płyty mocowania formy: od 560 mm do 670 mm
- Prześwit między kolumnami: od 360 mm do 450 mm
- Wysokość formy:
 - minimalna: 150 mm
 - maksymalna: 400 mm

Urządzenia do nawijania i cięcia przewodów :

Nawijarki przewodów nawojowych.

- Przekrój nawijanych przewodów: 0,06 ÷ 1,6 mm
- Maksymalna długość nawijania cewki: 510 mm
- Maksymalna średnica nawijanej cewki: 200 mm

Automaty do cięcia i odizolowania przewodów :

- Długość cięcia od 60 mm
- Zakres przekrojów 0,35 mm² ÷ 6,0 mm²
- Długość odizolowania do 30 mm

Maszyny do tłoczenia/gięcia i cięcia :

Prasy mimośrodowe:

1. PAD-40
2. PMP-63
3. PMS-40
4. PMS-6,3
5. PMS-2,5

Prasa rewolwerowa (sterowana numerycznie):

- Maksymalny arkusz roboczy: 2000 x 1000 mm
- Maksymalna grubość wykrawanej blachy:
 - stal czarna: 3 mm
 - stal nierdzewna: 2 mm
 - aluminium: 4 mm

Prasa krawędziowa (sterowana numerycznie):

- Nacisk maksymalny: 50 ton
- Maksymalna grubość gięcia blachy:
 - stal czarna: 3 mm
 - aluminium: 4 mm

Prasa hydrauliczna PH-Wn 16.

Praska pneumatyczna PM-1021.

Nożyce gilotynowe.

Urządzenia do wykonywania nadruków (tampodruk) :

- Tamponiarka KENT KIP 100
- maksymalne pole zadruku: 115x60mm.
- Tamponiarka KENT HVA 150
- maksymalne pole zadruku: 300x110mm.

Zgrzewarki:

Zgrzewarka punktowa

Zgrzewarka do trzpieni (od M3 do M8)

Maszyny na wyposażeniu narzędziowni:

Tokarka uniwersalna TOS CY 5813

Frezarka uniwersalna

Frezarka pionowa

Szlifierka do wałków

Szlifierka ostrzałka

Szlifierka do płaszczyzn

Wiertarki stołowe

Gwinciarka stołowa GWD-10

Elektrodrążarka wgłębna T-30 (300x200mm)

Elektrodrążarka drutowa OK-7725A-5